

水溶性脱脂洗浄剤

## サポール X-753

サポール X-753 は、活性剤混合型の洗浄剤で、消泡性に優れるためシャワー洗浄に適しています。鉄鋼からアルミニウムまで広範囲の材料に使用でき、洗浄後の乾燥も速く、作業性の良い水溶性の洗浄剤です。

### 【特長】

- 消泡性に優れるためシャワー洗浄での使用が可能です。
- 鉄系統の他アルミニウムの洗浄にも使用できます。
- 腐敗しにくく、製品臭も少ない為、作業環境が改善されます。

### 【希釈濃度】

(%)

用途	材質	炭素鋼 / アルミ合金 合金鋼 / ステンレス鋼
不水溶性切削油付着部品の洗浄		5 ~ 10
水溶性切削液付着部品の洗浄		3 ~ 5
低粘度プレス油付着部品の洗浄		5 ~ 10
その他軽い油汚れの洗浄		3 ~ 5

※ 上記希釈倍率は、目安の希釈倍率です。実際御使用におかれましては、使用状況に合わせて適切な希釈倍率を決めて下さいますようお願いいたします。

※ 洗浄後は、エアブローなどで、水分を除去することを推奨します。

### 【使用方法】

- ・適用洗浄方法：浸漬又はシャワー洗浄
- ・適用温度：常温～60℃

### 【性状】

密度	g/cm <sup>3</sup> (25℃)	原液	1.03
動粘度	mm <sup>2</sup> /s (40℃)	原液	1.4
pH 値		5%	7.9
外観	(25℃)	原液	淡黄色透明～半透明
		5%	透明～半透明
表面張力	10 <sup>-3</sup> N/m	5%	33

**【注意事項】**

- ・希釈する際は先ず水を張った後、原液を添加し十分に混ぜて下さい。
- ・液の補充にあたっては、なるべく別の容器で希釈液を作ってから添加して下さい。  
通常、管理濃度よりやや薄い液の追加で濃度は安定します。
- ・硬水や海水の使用は避けて下さい。
- ・万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店または当社にご連絡をお願いします。
- ・その他、安全データシートに従って使用して下さい。

**【備考】**

- ・消防法：非危険物
- ・亜硝酸塩、ホウ素化合物、塩素系極圧剤は当製品に使用されておりません。

**【荷姿】**

18L 缶 / 200L ドラム