

洗浄剤・溶剤型洗浄剤

水溶性洗浄剤

サポール

シャワー洗浄機や温水洗浄などに希釈して使用いただけます。
鉄系金属の洗浄はもちろん、アルミニウム合金や銅合金等の非鉄金属に使用可能です。

商品名	外観 (20倍液)	pH (20倍液)	使用倍率	防錆期間	消泡性	用途	特徴
JA-1621K	無色透明	8.3	10～30倍	屋内 1～7日	○	鉄鋳物用 高压洗浄	防錆性に優れる。 pHが低く人に優しい。透明型。
JA-1809	無色透明	8.3	10～30倍	屋内 1～7日	◎	鉄・ アルミニウム用 高压洗浄	消泡性、防錆性に優れる。 透明型。
X-742	微白色	7.9	10～30倍	－	△	アルミニウム用 シャワー・ 浸漬洗浄	中性タイプ。 アルミニウムの防食性に優れる。
X-742J	半透明	11.1	10～30倍	－	△	鉄鋳物用 高压洗浄	強アルカリタイプ。 洗浄性最上位品。 アルミニウム×
X-753	微白色	7.9	10～20倍	屋内 1～3日	○	アルミニウム用 高压洗浄	消泡性、防錆性に優れる。 透明型。 アルミニウムの洗浄に実績有り。

消泡性:◎最も優れる、○優れる、△やや劣る

錆落とし剤

サポール

ワイヤーカットや放電加工後の錆落としに最適。
鉄製品の茶錆、銅真鍮の緑青など幅広い製品をご用意しています。

商品名	外観 (10倍液)	除錆速度	pH (20倍液)	使用倍率	用途	特徴
K-22	無色～黄色透明	遅効性	7.4	3～5倍	銅・真鍮の 緑青除去	中性品。低臭気。 浸漬・超音波洗浄に最適。
K-24W	無色～黄色透明	即効性	1.5	3～5倍	放電加工後の 錆除去	強酸性。低臭気。 微細部分への浸透性に優れる。
K-26	無色～黄色透明	即効性	1.2	3～5倍	多発錆部品の 錆除去	強酸性。 即効性で滴下、拭き取り除錆にも対応。

溶剤型洗浄剤

サポール

不水溶性切削油や塑性加工油の洗浄除去に最適です。
乾燥速度や洗浄後の防錆など御社洗浄保管環境に応じて種々製品をご用意致しております。

商品名	引火点 (℃)	動粘度 mm ² /S (40℃)	外観 (原液)	防錆期間	乾燥時間	用途	特徴
F-12ME	48	1	無色透明	－	室温 10～30分	拭き取り・ 浸漬洗浄	乾燥性に優れた炭化水素系洗 浄油。
F-12H	88	3	無色透明	－	室温 30～60分	拭き取り・ 浸漬洗浄	第3石油類。 安全性に優れる。
W-1A	52	2	淡黄色	屋内 1ヶ月	室温 10～30分	前工程水系 加工液の脱水	水剥離と防錆効果を併せ持つ 洗浄油。 行程短縮が可能。
W-3A	90	2	淡黄色	屋内 1ヶ月	室温 30～60分	前工程水系 加工液の脱水	水剥離と防錆効果を併せ持つ 洗浄油。 行程短縮が可能。第3石油類。
PGM-1	34	1	無色透明	－	室温 10～30分	頑固な 油汚れの 拭き取り洗浄	水溶性、油性の両方を洗浄でき る溶剤型洗浄剤です。

拭き取り用洗浄剤

サビデンクリーナー

機械汚れや工場内の床掃除、蓄積された油汚れに最適です。
中性洗剤やアルカリ脱脂性能を強化した製品を数多く取りそろえています。

商品名	外観 (原液)	外観 (10倍液)	pH (20倍液)	使用倍率	用途	特徴
サビデンクリーナー	赤色	淡赤色	9.9	3～5倍	機械周りの 油汚れ	アルカリ洗剤。 低濃度で洗浄性良好。
サビデンクリーナー B-1BL	青色	淡青色	7.8	3～5倍	機械部品の 油汚れ	中性品。 アルカリ雰囲気を嫌う部品用洗浄剤。 グリースの洗浄性に優れる。
サビデンクリーナー B-3	赤色	淡赤色	12.5	3～5倍	工場床の 汚れ	強アルカリ洗剤。 長期間堆積した汚れも簡単に除去。 床洗浄機、高压洗浄機にも使用可能。